

学生公寓用棉胎

1 范围

本标准规定了学生公寓用棉胎的分类、要求、抽样、检验方法、检验规则、包装及标志等。
本标准适用于以棉纤维为原料加工的学生公寓用棉胎。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB 1103-2007 棉花 细绒棉

GB/T 2910 纺织品 定量化学分析

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

GH/T 1020-2000 梳棉胎

3 分类

学生公寓用棉胎根据用途分为盖胎、垫胎。

4 要求

4.1 学生公寓用棉胎的要求分为内在质量和外观质量。

4.2 学生公寓用棉胎的质量等级分为一等品和合格品。

4.3 内在质量

4.3.1 内在质量要求按表 1 规定。

表 1 内在质量要求

| 序号 | 项 目 | | 指 标 | |
|---|------------------|--|-------------------------------|-----------|
| | | | 一等品 | 合格品 |
| 1 | 絮 棉 品 质 | 品级 | 不低于 4.5 级 | 不低于 5.5 级 |
| | | 与投标样品品级偏差 | ≤0.5 级 | |
| | | 含杂质率 (%) | 按 GB18383 标准的要求 | |
| | | 短纤维含量 (%) | 按 GB18383 标准的要求 | |
| | | 纤维含量 (%) | 含棉纤维 100, 允许偏差值按 FZ/T01053 要求 | |
| 2 | 网纱密度 | 每面各三层面纱, 竖纱一层, 左右斜纱各一层, 每层纱密度不少于 13 根/10cm, 每面竖筋等距离分配不少于 10 道(垫胎 5 道), 左右斜筋各不少于 15 道(垫胎 10 道), 成菱形, 竖筋、斜筋每道用纱不少于 2 根; 或每面各两层面纱, 竖纱、横纱各一层, 每层纱密度不少于 20 根/10cm | | |
| 3 | 研磨率 (%) | ≥80 | ≥60 | |
| 4 | 重量偏差率 (%) | ±5.0 | >-5.0 | |
| 5 | 尺寸偏差率 (%) | 0-5.0 | | |
| 注 1: 品级偏差仅考核订货时有确认样的交付产品, 确认样应必须由买卖双方签字封样或一致认同。 | | | | |
| 注 2: 棉胎外加胎套, 不考核筋纱。 | | | | |